

MC202X

Câmera Veicular inteligente

A MC202X é uma câmera veicular avançada com tecnologia de IA, projetada para aprimorar a segurança veicular e o gerenciamento de frotas. Ela oferece monitoramento do comportamento do motorista em tempo real, incluindo saída de faixa, avisos de colisão e detecção de fadiga. A MC202X, uma versão super atualizada em comparação com a MC202, apresenta o Alerta de Desconexão de Energia, garantindo gravação de vídeo ininterrupta, alternando para energia de reserva durante interrupções de energia. Com alertas em tempo real e segurança aprimorada, a MC202X oferece aos operadores de frotas proteção confiável e contínua para veículos e ativos.



Principais recursos



Alerta de desconexão de energia

Registra e envia alertas perfeitamente, garantindo a segurança dos dados e notificações imediatas de interrupções de energia.



Testemunha confiável para acidente

O 4G de alta velocidade permite uploads de fotos, vídeos e dados de GPS na nuvem para revisão de evidências.



Gravação de 2 canais com ADAS e DMS

Câmera de painel dupla com IA e visão frontal e da cabine, 1080P+1080P a 30 fps, garantindo gravações nítidas e suaves e dupla proteção.



Interface de extensão

Inclui 1 porta RS232 para sensores como sensores de combustível ou temperatura, leitor RFID e um botão SOS.



Vigilância remota de vídeo e áudio

HD 1080P, microfone e alto-falante integrados. Monitoramento remoto do carro a qualquer hora e em qualquer lugar.



Armazenamento Expansivo

1 slot para cartão TF para armazenamento de vídeo, suportando capacidade de até 512 GB.

Especificações do produto

Hardware	Sistema	Linux
	CPU	Dual-core CPU+NPU@1.0T
	Memória	DDR 2G + TF card (Max.512G)
	GNSS	GPS+BDS (Com antena externa)
	G-sensor	3-axis sensor de aceleração
	Alto-falante	√
	Microfone	√
	Sim card	Micro SIM
	USB	√
	LED	Vermelho (Energia), Verde(Internet & gravação)
	I/O Portas	2* entradas digitais, 1* entradas digitais, 1*RS232
Câmera	Frontal	1080P ADAS/116° (HFOV)
	Cabine	1080P IR visão noturna DMS/116° (HFOV)
	Codificação de vídeo	H.264/H.265, normal H.264
	Padrões de vídeo	PAL, NTSC
	Resolução de vídeo	Opções: 1080P/720P/D1 Total 1080P á 60 fps
	Formato de compressão	G.711A
Rede	MC202X-EU	FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/8
	MC202X-LA	FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 TDD LTE: B40 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
	MC202X-NA	FDD LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5
	WiFi	2.4GHz, 802.11 b/g/n
	Protocolo	JT/T808-2011, JT/T808-2019 JT/T1076-2016, JT/T1078-2016
Outros	Fonte de energia	DC: +9V ~ +36V
	Temperatura	-20°C to +70°C
	Umidade de Operação	20% to 80%
	Peso líquido	252g
	Tamanho	126mm*79mm*63mm
	Certificação	CE/CITC/COC/FCC/ICASA/RoHS/ANATEL

